

ScanPro 3000 型 采用 2,600 万像素高解像摄像头，是双倍於行业中其它缩微扫描仪解像度，再配上 USB 3.0 高速连接界面和快捷功能键，可自定义的工具栏和软件功能，使缩微片数字化变得更简单、更轻松。



ScanPro 3000 功能和规格

USB 介面	USB 3.0 扫描摄像头，2,600 万像素超高解像连每毫米 57 对线光学镜头。
操作介面	直观的窗口软件介面，不管使用何种缩微品都简单、直接和容易。
变焦范围	7 至 105 倍光学变焦附 7 至 1,575 倍数码变焦。
屏幕放大	屏幕放大镜（可选缩放）方便选读取细小文本并检查微细的内容细节。
对焦功能	可锁定对焦或自动连续式自动对焦。
光源	终身保用光亮度柔和而均匀的全白色 LED 冷光源。
分辨率	150 dpi 至 1,200 dpi 黑白和 256 级灰阶。
载片器	标配平片、封套片、开窗卡通用载片架。16/35 毫米电动卷片器(额外选配)。
片驱动件	精密引导片滚轴，低惯性，容易上片，滚珠轴承滚轴保证胶片图像位置的精确控制。
扫描设置	可自定的胶片种类选择捷径，一按式扫描仪自动设置。
默认设置	一经预设，自动保留所有设置，包括对焦，光学变焦，摄像机纵向，亮度和曝光等。
文字检索	透过 ABBYY fine reader 文字识别软件输出 PDF/A 可检索文档。
闪存插阜	前置式 USB 3、USB 2、USB 1 兼容闪存。
软件功能	卷片自动扫描储存，一按式随意控制打印、储存等、多点发送、拉正、纠斜、旋转、镜像修正、左、右及上、下翻向、自动对焦、自动曝光，删剪及即时影像编辑等功能。
操作软件	Windows 7 / 8 / 10 ; 32 及 64 位兼容。
体积(mm)	宽 310 x 深 410 x 高 180 (毫米)。
重量	9 公斤
电源	100 至 240VAC 50/60Hz。
节能	国际能源之星认可。



中国缩微系统有限公司
国际数码影像系统公司 (全资附属)

总公司：香港干诺道西 188 号，香港商业中心 2913-15 室
 电话：852-2548 6112 传真：852-2559 9469

上海办公室：上海市浦东新区康花路499号3号楼3楼308-309室

电话：86-21-58305536 58305772 36320539*803 传真：86-21-50686293 电邮：jacky@generule.com

网址：www.中国缩微.公司.hk

www.chinasystem.hk

电邮：info@chinasystem.com.hk