CHINA SYSTEM COMPANY LIMITED
INTERNATIONAL DIGITAL IMAGING SYSTEMS CO. (wholly owned subsidiary)

HEAD OFFICE :
SUITE 2913-15, HONG KONG PLAZA,
188 CONNAUGHT ROAD WEST,
HONG KONG.
TEL : (852)-2548 6112
FAX : (852)-2559 9469
E-mail : info@chinasystem.com.hk
Web Site : www.chinasystem.com.hk

SHANGHAI OFFICE:
UNIT 308, 3/F, BUILDING 3, NO.499 KANGHUA ROAD,
ZHONGTIAN SCIENCE PARK EAST PARK,
PUDONG DISTRICT, SHANGHAI, 201315, CHINA
TEL: (021)-58305536 / 58305772 / 36320539*803
FAX: (021)-50686293
E-MAIL: jacky@generule.com

SMA

35 及 16/35 毫米通用多功能数转胶存档机

SMA 35+ / 51 型

中国总代理:

中国缩微系统有限公司
国际数码影像系统公司(附属) www.chinasystem.com.hk www. 中国缩微. 公司.hk
总公司： 香港 干诺道西 188 号，香港商业中心 2913-15 室 电话 ：(852)-2548 6112 传真：(852)-2559 9469 电邮: info@chinasystem.com.hk
上海办公室：上海市浦东新区康花路499号3号楼3楼308-309室 电话：86-21-58305536 传真：86-21-50686293 电邮：jacky@generule.com

数转胶存档机

Archive Writer

35/ 16 毫米高速彩色+灰度+黑白数转胶存档机

SMA 35+型 - 35 毫米为你提供最可靠、高速和高成本效益的数字化档案备份，转化为可存放 500 年以上的胶卷作永久档案保存外，更避免了数据可能受病毒破坏、黑客攻击、删改或盗取。

SMA 除了 **35+ 35** 毫米存档机型外，更备有 **SMA 51** 型 **16/35** 毫米彩色 /灰度/黑白胶卷通用 和 **SMA 57** 型 **16/35/105** 毫米彩色/灰度/黑白胶卷和平片通用全功能存档机可供选择。

性能和主要技术规格:	SMA 35+型	SMA 51 型
LCD 显示屏解像度和光学镜头	1,478 万像素，每像素小于 0.1 毫米超高解像度液晶体彩色显示屏配德国制高品质、高精度和高解像力光学镜头。	
像素(分辨率) 输出	1,478 万 / 5,912 万 / 13,302 万(1 亿 3 千 3 百万)	
胶片输出制作模式	单行单面纵向及横向影像(Simplex Portrait & Landscape mode) 1 开 4 模式(Quad Mode) / 1 开 9 模式(9-Mode)	
胶卷类别	35 毫米 x 30.5/40/66/330/610 米黑白及彩色胶卷	35 及 16 毫米 x 30.5/40/66/330/610 米彩色、黑白胶卷通用。
速　　度	每小时可达 8,200 个 A4 影像画幅(黑白双面) 。	
原稿幅面	任何大小幅面。	
输入数字档格式	TIFF (单页式和多页式); PDF (单页式和多页式); JPEG; PNG 等。	
软件功能	1 至 3 级光点淡入； 元数据淡入； 开始、结束、片头、片尾、索引等拍摄标版； 在拍摄前数据的核实； 拍摄后自动生成日志文件(Log File); 可独立调校片幅间距； 正、负片输出功能； 曝光及快门控制等。	
额外选配件	可升级拓充成 SMA 51 型 16 及 35 毫米通用 330/610 米特長供片/收片器	330/610 米特長供片/收片器
体　　积/重　　量	120 x 90 x 105cm (長 x 阔 x 高/厘米) / 73 公斤	

35 毫米大小幅面纵向及横向混合画幅模式



1 开 4 模式 (Quad Mode)

1 开 9 模式 (9-Mode)

SMA 35　　SMA 51