

# SMA

## 超高清彩色书本扫描仪



### SCAN MASTER 2 M (扫描大师 2M 型)

如果您需要超高清晰度和更高像真度(1,200 DPI) 的 A2 专业彩色书本扫描仪，在有限预算内，配置了手动 A2 书托架的 SMA 扫描大师 2M 型就是阁下的唯一最佳选择。



### SCAN MASTER 2 (扫描大师 2 型)

配备左右独立自动调整电动书托，可以扫描极厚书本的主力超高清晰度和更高像真度 (1,200 DPI) 的 A2 专业彩色书本扫描仪。



### SCAN MASTER 1 (扫描大师 1 型)

唯一经济可靠的 A1 彩色大幅面书稿扫描仪与 1,200 dpi 的光学分辨率，标准功能包括可放置 350 毫米厚原稿电动书稿台，能轻松在滑轨上拉出推入，具挑战任何一种大幅面书、稿扫描的最佳选择。




### SCAN MASTER 0 3650 (扫描大师 0 3650 型)

符合所有各种不同原稿如书本、不拆档、地图、图纸、海报、字画、报纸等大至 A0 的全能可以扫描极厚书本的主力超高清晰度和更高像真度 (1,200 DPI) 专业彩色扫描仪。



### SCAN MASTER 0 4838 (扫描大师 0 3650 型)

A0 彩色大幅面书稿扫描仪的全新，质量一如既往，但扫描速度更快。



# SMA

## 平板大幅面超高清彩色扫描仪

### VERSASCAN 2550 (VS 2550 型)

SMA 的最小型平板超高清和超高解像(1,200 DPI) 的 A1 大幅面彩色扫描仪，扫描幅面大至 1,270 毫米 x 635 毫米，确是一台近乎 A0 的超 A1 平板大幅面原稿彩色扫描仪。

### VERSASCAN 3650 (VS 3650 型)

世界知名，质量、效果、耐用和最畅销的超高清高解像(1,200 DPI) A0 幅面平板彩色扫描仪。

### VERSASCAN 36100 (VS 36100 型)


挑战扫描特长原稿的更完美选择，行业内唯一可以扫描长达 2.54 米原稿的超高清高解像(1,200 DPI) 特长幅面平板彩色扫描仪，无人能及。

### VERSASCAN 4870 (VS 4870 型)

我们平板大幅面扫描仪中的最新成员，继 VS3650 型后的加大幅面型号，阔 1,220 毫米 x 1,778 毫米长特大稿台，比 3650 型加阔了 305 毫米，加长了 510 毫米的特大幅面米原稿的超高清高解像(1,200 DPI) 彩色扫描仪。

### ILV 4860 (4800 型)

如果有特殊的扫描需要或要求，我们将为您找到新的解决方案。



# SMA

## 扫描大师主要技术规格及选件

### SCAN MASTER

#### 扫描大师 2M 型

#### 扫描大师 2 型

#### 扫描大师 1 型

扫描范围	635 x 470 毫米。	635 x 470 毫米。	915 x 635 毫米。
最高解像度	1,200 x 1,200 DPI。	1,200 x 1,200 DPI。	1,200 x 1,200 DPI。
光学解像度	1,200 x 600 DPI。	1,200 x 600 DPI。	1,200 x 600 DPI。
扫描色深	36 位彩色扫入，输出 24 位及 8 位；8 位真灰阶；2 位黑白。	36 位彩色扫入，输出 24 位及 8 位；8 位真灰阶；2 位黑白。	36 位彩色扫入，输出 24 位及 8 位；8 位真灰阶；2 位黑白。
扫描速度	300 dpi : 3 秒 全幅面。 600 dpi : 6 秒 全幅面。	300 dpi : 3 秒 全幅面。 600 dpi : 6 秒 全幅面。	300 dpi : 6 秒全幅面。 600 dpi : 12 秒全幅面。
摄像系统	密封防尘无尘式机头。	密封防尘无尘式机头。	密封防尘无尘式机头。
光源	IEC 60925-1 工业标准第一级别全白 LED 灯，零紫外光、零红外光，不损任何原稿。	IEC 60925-1 工业标准第一级别全白 LED 灯，零紫外光、零红外光，不损任何原稿。	IEC 60925-1 工业标准第一级别全白 LED 灯，零紫外光、零红外光，不损任何原稿。
接口介面	GigaBit 网络式 TCP/IP 协议。	GigaBit 网络式 TCP/IP 协议。	GigaBit 网络式 TCP/IP 协议。
操作系统	视窗 7/8/10 通用。	视窗 7/8/10 通用。	视窗 7/8/10 通用。
标配扫描软件	批次扫描软件。 (Batch Scan Wizard) 2 维扫描成 3 维视觉影像。	批次扫描软件。 (Batch Scan Wizard) 2 维扫描成 3 维视觉影像。	批次扫描软件。 (Batch Scan Wizard) 2 维扫描成 3 维视觉影像。
标准不拆档书稿台	手动式，最厚可放 180 毫米厚书稿。	电动式，最厚可放 350 毫米厚书稿。	电动式，最厚可放 350 毫米厚书稿。
额外选配书稿台	无。	可放 500 毫米厚书稿电动稿台。	可放 500 毫米厚书稿电动稿台。
其它选配件	特大显示屏支架。	特大显示屏支架。 120° V 型扫描书托架。 升级成全自动翻页自动扫描仪。	特大显示屏支架。 120° V 型扫描书托架。 升级成全自动翻页自动扫描仪。
使用周边环境	温度 +5 °~40 °C 相对湿度 20% ~ 80%(非冷凝)。	温度 +5 °~40 °C 相对湿度 20% ~ 80%(非冷凝)。	温度 +5 °~40 °C 相对湿度 20% ~ 80%(非冷凝)。
体积 (阔 x 深 x 高)	83 x 83 x 104 厘米(CM)	83 x 83 x 104 厘米(CM)	118 x 104 x 104 厘米(CM)
重量 (公斤)	65	70	110

中国、香港及澳门总代理：



中国缩微系统有限公司  
国际数码影像系统公司(全资附属)

总公司:  
香港 干诺道西 188 号  
香港商业中心 2913-15 室  
电话: (852)-2548 6112  
传真: (852)-2559 9469  
电邮: info@chinasystem.com.hk  
网址: www.chinasystem.com.hk

分公司:  
北京 朝阳区 北四环中路 8 号 邮编:100101  
汇欣大厦 B 座 7 层 715 室  
电话: (010)-8497 8441 / 6512 7009  
传真: (010)-8497 8630  
电邮: beijing@chinasystem.com.hk



# SMA

## 扫描大师主要技术规格及选件

### SCAN MASTER

#### 扫描大师 0 - 3650 型

#### 扫描大师 0 - 4838 型

扫描范围	1,270 x 915 毫米。	1,219 x 965 毫米。
最高解像度	1,200 x 1,200 DPI。	1,200 x 1,200 DPI。
光学解像度	1,200 x 600 DPI。	1,200 x 600 DPI。
扫描色深	36 位彩色扫入，输出 24 位、8 位； 8 位真灰阶； 2 位黑白。	36 位彩色扫入，输出 24 位、8 位； 8 位真灰阶； 2 位黑白。
扫描速度	300 dpi：12 秒/A0 全幅面。 600 dpi：24 秒/A0 全幅面。	300 dpi：9 秒/A0 全幅面。 600 dpi：18 秒/A0 全幅面。
摄像系统	密封防尘无尘式机头。	密封防尘无尘式机头。
光源	IEC 60925-1 工业标准第一级别全白 LED 灯， 零紫外光、零红外光，不损任何原稿。	IEC 60925-1 工业标准第一级别全白 LED 灯， 零紫外光、零红外光，不损任何原稿。
接口介面	GigaBit 网络式 TCP/IP 协议。	GigaBit 网络式 TCP/IP 协议。
操作系统	视窗 7/8/10 通用。	视窗 7/8/10 通用。
标配扫描软件	批次扫描软件。(Batch Scan Wizard) 2 维扫描成 3 维视觉影像。	批次扫描软件。(Batch Scan Wizard) 2 维扫描成 3 维视觉影像。
标准不拆档书稿台	电动式，最厚可放 350 毫米厚书稿。	电动式，最厚可放 350 毫米厚书稿。
额外选配书稿台	可放 500 毫米厚书稿电动稿台。	可放 500 毫米厚书稿电动稿台。
其它选配件	特大显示屏支架。 120° V 型扫描书托架。 升级成全自动翻页自动扫描仪。	特大显示屏支架。 120° V 型扫描书托架。 升级成全自动翻页自动扫描仪。
使用周边环境	温度 +5 °~ 40 °C 相对湿度 20% ~ 80% (非冷凝)。	温度 +5 °~ 40 °C 相对湿度 20% ~ 80% (非冷凝)。
体积 (阔 x 深 x 高)	168 x 120 x 104 厘米(CM)。	149 x 143 x 107 厘米(CM)。
重量 (公斤)	150。	130。


中国、香港及澳门总代理：



中国缩微系统有限公司  
国际数码影像系统公司(全资附属)

总公司：  
香港 干诺道西 188 号  
香港商业中心 2913-15 室  
电话: (852)-2548 6112  
传真: (852)-2559 9469  
电邮: info@chinasystem.com.hk  
网址: www.chinasystem.com.hk

分公司：  
北京 朝阳区 北四环中路 8 号 邮编:100101  
汇欣大厦 B 座 7 层 715 室  
电话: (010)-8497 8441 / 6512 7009  
传真: (010)-8497 8630  
电邮: beijing@chinasystem.com.hk



# SMA

## VS 系列平板超高解像扫描仪主要技术规格

### VERSASCAN

#### VS 2550 型

#### VS 3650 型

#### VS 36100 型

#### VS 4870 型

扫描范围	1,270 x 635 毫米。	1,270 x 915 毫米。	2,540 x 915 毫米。	1,778 x 1,219 毫米。
最高解像度	1,200 x 1,200 DPI。	1,200 x 1,200 DPI。	1,200 x 1,200 DPI。	1,200 x 1,200 DPI。
光学解像度	1,200 x 600 DPI。	1,200 x 600 DPI。	1,200 x 600 DPI。	1,200 x 600 DPI。
扫描速度	300 dpi : 12 秒 全幅面 600 dpi : 24 秒 全幅面	300 dpi : 12 秒 全幅面 600 dpi : 24 秒 全幅面	300 dpi : 24 秒 全幅面 600 dpi : 48 秒 全幅面	300 dpi : 18 秒 全幅面 600 dpi : 36 秒 全幅面
摄像系统	密封防尘无尘式机头。	密封防尘无尘式机头。	密封防尘无尘式机头。	密封防尘无尘式机头。
光源	IEC 60925-1 工业标准第一类别全白 LED 灯,零紫外光、零红外光,不损任何原稿。	IEC 60925-1 工业标准第一类别全白 LED 灯,零紫外光、零红外光,不损任何原稿。	IEC 60925-1 工业标准第一类别全白 LED 灯,零紫外光、零红外光,不损任何原稿。	IEC 60925-1 工业标准第一类别全白 LED 灯,零紫外光、零红外光,不损任何原稿。
扫描色深	36 位彩色扫入,输出 24 位及 8 位; 8 位真灰阶; 2 位黑白。	36 位彩色扫入,输出 24 位及 8 位; 8 位真灰阶; 2 位黑白。	36 位彩色扫入,输出 24 位及 8 位; 8 位真灰阶; 2 位黑白。	36 位彩色扫入,输出 24 位及 8 位; 8 位真灰阶; 2 位黑白。
接口介面	GigaBit 网络式 TCP/IP 协议。	GigaBit 网络式 TCP/IP 协议。	GigaBit 网络式 TCP/IP 协议。	GigaBit 网络式 TCP/IP 协议。
操作系统	视窗 7/8/10 通用。	视窗 7/8/10 通用。	视窗 7/8/10 通用。	视窗 7/8/10 通用。
标配扫描软件	批次扫描软件。 (Batch Scan Wizard) 2 维扫描成 3 维视觉影像	批次扫描软件。 (Batch Scan Wizard) 2 维扫描成 3 维视觉影像	批次扫描软件。 (Batch Scan Wizard) 2 维扫描成 3 维视觉影像	批次扫描软件。 (Batch Scan Wizard) 2 维扫描成 3 维视觉影像
稿台组件	滚动式可收摺式稿台。	滚动式可收摺式稿台。	滚动式可收摺式稿台。	滚动式可收摺式稿台。
其它选配件	电动升降机架。 特大显示屏支架。	电动升降机架。 特大显示屏支架。	电动升降机架。 特大显示屏支架。	电动升降机架。 特大显示屏支架。
使用周边环境	温度 +5 °~ 40 °C 相对湿度 20% ~ 80% (非冷凝)。	温度 +5 °~ 40 °C 相对湿度 20% ~ 80% (非冷凝)。	温度 +5 °~ 40 °C 相对湿度 20% ~ 80% (非冷凝)。	温度 +5 °~ 40 °C 相对湿度 20% ~ 80% (非冷凝)。
体 积 (厘米)	阔 180 x 深 86 x 高 95	阔 180 x 深 120 x 高 95	阔 305 x 深 120 x 高 100	阔 228 x 深 152 x 高 104
重量 (公斤)	75	110	150	130


中国、香港及澳门总代理：



中国缩微系统有限公司  
国际数码影像系统公司(全资附属)

总公司:  
香港 干诺道西 188 号  
香港商业中心 2913-15 室  
电话: (852)-2548 6112  
传真: (852)-2559 9469  
电邮: info@chinasystem.com.hk  
网址: www.chinasystem.com.hk

分公司:  
北京 朝阳区 北四环中路 8 号 邮编:100101  
汇欣大厦 B 座 7 层 715 室  
电话: (010)-8497 8441 / 6512 7009  
传真: (010)-8497 8630  
电邮: beijing@chinasystem.com.hk



## 从 2 维到 3 维视觉扫描影像(V3D) 的探索 and 发现

### 革命性的大幅面扫描

SMA 呈献 3 维扫描视觉效果 - 崭新的扫描技术, 使用户可扫描更多不同类形的原稿和物件, 更突出 3 维般立体影像视觉效果, 例如扫描油画、密封用印章、布托字画和经文、布料、布织品、木材、毯和地毯、钱币等。

### 什么是 3 维视觉扫描

一种新的扫描技术和设计, 以不同角度的光源来回曝光扫描, 通过软件实时的把二个不同角度扫描得来的影像合成一个具有立体视觉效果影像, 突显出物体表面结构、纹理和深度。SMA 扫描仪全部具备有 2D 和 3D 扫描切换功能。

### 独一无二

SMA 是唯一一家生产多款从 A1 至双 A0 全面性的大幅面扫描仪, 手动式和全自动式机械人扫描仪, 除了可扫描极厚书稿的稿台外, 大幅面的平板扫描仪更是可以收折摺起稿台, 配以滚轮方便推动至任何角落使用。

### 双向来回扫描

为了加强扫描生产效率和产量, 采用功能全面优化的 '批次扫描软件' (Batch Scan Wizard), 实现双向来回扫描, 省却每次扫描完扫描机头返回原位的等待时间。

## Batch Scan Wizard "批次扫描软件"主要功能

### 简化大批量扫描处理

软件既能加快大批量数据的传输和处理, 更大大减少工序和流程。用户只需在模板上设定和命名各成一个作业, 按不同原稿或类别建立无限的作业模板, 大批量的原稿在扫描后同步实时按设定优化处理后自动归档至选好的路径并自动命名和索引。

#### 功能介绍:

- \* 可随意自我设定作业模板。
- \* 可自我生成档案和夹档名称。
- \* 可随意从键盘自我设定快捷键。
- \* 可随意设定显示屏上检视窗口多寡和大少, 方便检视扫描质量。
- \* 支援多芯式处理器及超线程。
- \* 支援网络扫描(Scan2net)。
- \* 支援多种格式转化, 无需重扫。
- \* 双页书稿扫描自动分页存档。
- \* 影像自动纠斜、去边、居中、加框、旋转、镜像修正、影像提取、变焦、反相、双向来回扫描设定等同步优化实时处理。
- \* 从彩色影像批量式转化成灰度或黑白影像, 无需重扫。
- \* 可生成多种常用标准档案格式如:  
TIFF, BMP, TIFF G4, JPEG, JPEG2000, GIF, PNG, PDF, PDF/A; 多页式 TIFF 及 PDF 等格式。
- \* (Metadata)元数据生成等。

中国、香港及澳门总代理:



中国缩微系统有限公司  
国际数码影像系统公司(全资附属)

总公司:  
香港 干诺道西 188 号  
香港商业中心 2913-15 室  
电话: (852)-2548 6112  
传真: (852)-2559 9469  
电邮: info@chinasystem.com.hk  
网址: www.chinasystem.com.hk

分公司:  
北京 朝阳区 北四环中路 8 号 邮编:100101  
汇欣大厦 B 座 7 层 715 室  
电话: (010)-8497 8441 / 6512 7009  
传真: (010)-8497 8630  
电邮: beijing@chinasystem.com.hk